

Informationen zur technischen Planung

F-LUX CLASSIC – BR 583 111

Runde Wand-/Deckenleuchte in schlagfester Ausführung.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiss), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 11W G23
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I
- Abmessungen 327 x 327 x 94 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 583 111

Informationen zur technischen Planung

F-LUX CLASSIC – BR 583 111-1H

Runde Sicherheitsleuchte für Wand-/Deckenmontage in schlagfester Ausführung, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 1 Stunde
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau
- Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiss), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel 1x 11W G23
- VVG, kompensiert
- Schutzart IP 65
- Schutzklasse I
- eingebauter NI-MH-Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen 327 x 327 x 94 mm
- CE-Zeichen, F-Kennzeichen

Artikel-Nr.: BR 583 111-1H